EIMUR

TURVAKARDINATE JA TURVARULOODE KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND.

Eimur OÜ paigaldatavad turvakardinad ja turvarulood on praktiliselt hooldusvabad. Eesmärgipärane ja heaperemehelik kasutamine tagab turvakardinatele pika kasutusea paljudeks aastateks. Järgnevalt näpunäiteid õigeks kasutamiseks:

1. Kõikide turvakardinate puhul tuleb jälgida, et juhtsiinid ja kardina liikumise ala oleksid vabad esemetest, mis võiksid takistada kardina vaba liikumist. Hoone välisküljel asuvate kardinate puhul tuleb jälgida eriti talvel, et juhtsiinid oleksid puhtad tuisanud lumest ja tekkinud jääst.

2. Käsiajamiga kardinate – nii rihm- kui ka vänt-mehhanismiga – puhul tuleb tõsteseadet käsitseda tundlikult, et mitte lõhkuda ülekandemehhanismi. Väiksemagi takistuse puhul ei tohi kardina avamist-sulgemist jätkata enne, kui on takistus või selle põhjus kõrvaldatud. Jõu kasutamine võib purustada reduktori ja seejärel tuleb arvestada remondikuludega, mis ei kuulu garantiiremondi alla.

3. Ka elektriajamiga kardinate puhul tuleb jälgida, et kardina liikumine oleks sujuv ja ilma takistusteta. Pidev takistus liikumisel võib põhjustada konstruktsiooni ja mehhaaniliste osade ning mootori nõrgenemist või rikkeid.

4. Ka ei ole soovitav elektriajamiga turvakardina puhul lühikese ajavahemiku jooksul korduvalt lülitada kardina liikumist üles-alla. Mehhanism ja konstruktsioonid on mõeldud kasutamiseks vaid avamise ja sulgemise vajadusel. Samuti ei tohi üheaegselt vajutada *üles* ja *alla* klahvi.

5. Hoone välisküljel asuvaid turvakardinaid tuleks aegajalt puhastada/pesta kas mõne pesuvahendiga või surveveega. Tänavatolmu kogunemine juhtsiinidesse või mujale võib kardina liikumist oluliselt takistada ja kulutada kardina konstruktsioonilisi osi, mis samuti võib põhjustada soovimatuid tagajärgi.

6. Puhastuskemikaalide kasutamisel tasub hoolega lugeda nende kasutusjuhendilt, milliste materjalide puhastamiseks on nad mõeldud. Kahtluse korral katsetada väikest kogust puhastusvahendit kardina vähemärgataval pinnal, et vältida värvi- ja materjalikahjustusi.

GARANTII
Turvakardinatele ja turvaruloodele antava garantiiaja kestus on 1 aasta.
Garantii alla lähevad:

- kõik materjalidefektid (välja arvatud need, mis on tekkinud väärkasutuse tulemusel)
- valmistamisvead eeldusel, et toodete valmistamiseks esitatud mõõdud on õiged ja toode on tehniliselt õigesti paigaldatud .